



## FACTSHEET SEMPERGREEN® SEDUMMIXMAT

### MATERIAAL

De biologisch afbreekbare Sempergreen® Sedummixmat wordt beplant met tien tot twaalf verschillende soorten Sedum. De plantjes groeien op een kokosvezelmat en een speciaal door Sempergreen® ontwikkeld substraat. Bij levering is de mat altijd voor minimaal 95% begroeid. Sempergreen® vegetatiematten worden geproduceerd conform FLL richtlijnen.

### OVER DE BEPLANTING

Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden.

### INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Installatie van Sempergreen® vegetatiematten is zeer eenvoudig (download het installatievoorschrift op onze website!). De Sedummixmat is toepasbaar tot maximaal 25 graden. Het (minimale) onderhoud is afhankelijk van de systeemopbouw (één tot drie keer per jaar bemesten).

### PRODUCTFOTO



### TECHNISCHE GEGEVENS:

Bedekkingsgraad:	95%
Gewicht droog:	ca. 15 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht verzadigd:	ca. 20 kg/m <sup>2</sup>
Dikte:	2-4 cm
Standaard afmetingen:	120 cm x 100 cm 120 cm x 200 cm 100 cm x 100 cm 100 cm x 200 cm
<i>(Andere afmetingen in overleg mogelijk)</i>	
Maximale rollengte:	20 tot 25 m
Aantal m <sup>2</sup> per pallet:	Max. 50 m <sup>2</sup> <i>(bij standaard afmetingen)</i>
Afmetingen pallet:	130 cm x 110 cm

*Naturally*